SK TEC GmbH
Technology Engineering Consulting

PUBLIC SECURITY
Das Magazin für Innere und Äussere Sicherheit, Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Kritische Infrastrukturen
www.public-security.de

SecuCity.EU

Waldbrandbekämpfung ist aktiver Klimaschutz!

Abbildung ENOK DINGO möglich

Zur Bekämpfung von Waldbränden – auch auf munitionsbelasteten Flächen – bauen wir eine leistungsstarke Hochdrucklöschtechnik nach Kundenbedarf auf unterschiedlichste Trägerfahrzeuge auf!

Unser Leistungsangebot:

1. Kauf
2. Leasing
3. Betreibermodelle

Sprechen Sie uns an!

GSW NETZWERK
Networks for Secure Societies

Office Troisdorf
Telegrafstraße 72 ·53842 Troisdorf
Tel: 0 22 41 - 47399 · Fax: 0 22 41 - 40 51 98 · Mobil: 0171 - 688 0838
E-Mail: nz@public-security.de

Technische Daten Iveco Daily 4x4

Fahrzeug		
Fahrzeugtyp		IVECO Daily
Antriebskonzept		4x4
Max. Leistung	kW	132
Max. Drehmoment	Nm	2500 1. Gang
Emissionsklasse	Euro	VI
Höchstgeschwindigkeit	km/h	90
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5.500 / 7.000
Höhe	mm	ca. 3.150
Breite	mm	ca. 2.180
Länge	mm	ca. 5.100 - 5.600
Böschungswinkel vorne	Grad	50
Rampenwinkel	Grad	145
Böschungswinkel hinten	Grad	32
Bodenfreiheit	mm	300
Pumpentyp		Zahnradpumpe
Max. Wasserdruck	bar	100
Max. Volumenstrom	Liter/min	50 - 1500
Max. Löschdauer pro Tankfüllung		ca. 15 min (bis zu 45 min im Handlanzenbetrieb)

Mittels der SKTEC-HD-Technik kann der Anwender jederzeit darüber entscheiden, mit welcher Druckstufe, welchem Wasserverbrauch und welcher Wurfweite er auf das Brandereignis reagieren möchte.

Diese bewährte Technik beinhaltet eine neue Pumpengeneration, die in der Lage ist, sowohl die herkömmliche Druckstufe 10 bar, als auch stufenlos bis zu 100 bar darzustellen.
Darüber hinaus sind Monitor und Pumpe schmutzwassertauglich.